


- leveys 3.5 tai 3.75 m
- ratkaisua käytetään vain erikoistilanteissa, kun tilaa on hyvin vähän
- risteävän pyörätien ratkaisussa on varmistettava, että suojatien merkki on enintään 2,0 m etäisyydellä suojatien etureunasta




Massaus



Detalji 1



Detalji 4



- Suojatien kohdalla reunatuen korkeuden asennustoleranssi
ajoradan pinnasta on ± 10 mm

A	M	S	T/H
13.9.2026	Ohjeistettu risteävää pyörätien ja pyörätien jatkeen ratkaisu.	Ramboll/JMus, JM&K	
	ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIKAN KESKUS	ESBO STAD STADSTEKNIKCENTRALEN	PIIR.T. SUUNN. TARK.
ALUE	KAAVA	KAUP.OSA	HYV. PPK TELA
NIMI	SUOJATIE, RISTEÄVÄ PYÖRÄTIE JA PYÖRÄTIEN JATKE, KAPEA RATKAISU		KLEHTI NRO LITTTYY
AIHE	SUOJATIE		KAAVA Koord.JÄRJ. 1:100, 1:20 KORKEUSJÄRJ.
PIIR- LAJI	TYYPPIPIIRUSTUS		NRO 5222/803A
	HSY:n vesihuolto PL 100 00066 HSY p.(09) 15611	NRO .	HYV. TARK. HYV. TARK.
GT	GEOTEKNIKA- YKSIKKÖ	KONS.	KONS. RAMBOLL 28.3.2018
SUUNN.			SUUNN. Jaakko Mustajärvi
TARK.			TARK. Jari Mäkinen